

技術基準確認一覧表 対応サイズ表

U.スタイル アゼスト 耐積雪20cm

吊下げタイプ 片支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27	DF27	●	●
		30	DF30	●	●
高さ				26	

吊下げタイプ 両支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27	DF30	●	●
		30	DF30	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 片支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27	DF27	●	●
		30	DF30	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27	DF30	●	●
		30	DF30	●	●
高さ				26	

桁取付タイプ 両支持(耐積雪20cm) 1台用(角柱タイプ)				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27		●	●
		30		●	●
高さ				26	

U.スタイルアゼストは一部のサイズのみ掲載となります。
 掲載のU.スタイルアゼストの「技術基準確認一覧表」はサイズ・バリエーション別に個別掲載となります。
 掲載のU.スタイルアゼストの「技術基準確認一覧表」は偏芯基礎に対応しておりません
 下記表にないサイズ・バリエーション及び偏芯基礎につきましては、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

吊下げタイプ 両支持(耐積雪20cm) 2台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27+27	DF54	●	●
		30+30	DF60	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 2台用				奥行	
				基本	
				48	54
間口	基本	27+27	DF54	●	●
		30+30	DF60	●	●
高さ				26	

技術基準確認一覧表 対応サイズ表

U.スタイル アゼスト 耐積雪50cm

U.スタイルアゼストは一部のサイズのみ掲載となります。
掲載のU.スタイルアゼストの「技術基準確認一覧表」はサイズ・バリエーション別に個別掲載となります。
掲載のU.スタイルアゼストの「技術基準確認一覧表」は偏芯基礎に対応しておりません
下記表にないサイズ・バリエーション及び偏芯基礎につきましては、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

梁置きタイプ 両支持(耐積雪50cm)				奥行	
1台用				基本	
				48	54
間口	基本	27	DF30	●	●
		30	DF30	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪50cm)				奥行	
2台用				基本	
				48	54
間口	基本	27+27	DF54	●	●
		30+30	DF60	●	●
高さ				26	

桁取付タイプ 両支持(耐積雪50cm)				奥行	
1台用(角柱タイプ)				基本	
				48	54
間口	基本	27		●	●
		30		●	●
高さ				26	