

技術基準確認一覧表 対応サイズ表

MシェードⅡ 耐積雪20cm

上吊りタイプ (耐積雪20cm)		奥行		
		基本		
		54	58	
間口	基本	29	●	●
		38	●	●
		47	●	●
		56	●	●
		65	●	●
		74	●	●
		83	●	●

技術基準確認一覧表 対応サイズ表

MシェードⅡ 耐積雪20cm

梁置きタイプ 片支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				49	54
間口	基本	18	DF18	●	●
		27	DF27	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 1台用				奥行	
				基本	
				49	54
間口	基本	27	DF27	●	●
		36	DF36	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 4台用				奥行	
				基本	
				49	
間口	基本	99	DF99	●	
高さ				26	

MシェードⅡ 梁置きタイプは一部のサイズのための掲載となります。
掲載のMシェードⅡ 梁置きタイプ用の「技術基準確認一覧表」はサイズ・バリエーション別に個別掲載となります。
掲載のMシェードⅡ 梁置きタイプ用の「技術基準確認一覧表」は偏芯基礎に対応しておりません
下記表にないサイズ・バリエーション及び偏芯基礎につきましては、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 2台用				奥行	
				基本	
				49	54
間口	基本	54	DF54	●	●
		63	DF63	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪20cm) 3台用				奥行	
				基本	
				49	54
間口	基本	72	DF72	●	●
		81	DF81	●	●
高さ				26	

技術基準確認一覧表 対応サイズ表

MシェードⅡ 耐積雪50cm

梁置きタイプ 両支持(耐積雪50cm) 2台用				奥行	
				基本	
		49	54		
間口	基本	54	DF54	●	●
高さ				26	

梁置きタイプ 両支持(耐積雪50cm) 3台用				奥行	
				基本	
		49	54		
間口	基本	81	DF81	●	●
高さ				26	

MシェードⅡ梁置きタイプは一部のサイズのみ掲載となります。
 掲載のMシェードⅡ梁置きタイプ用の「技術基準確認一覧表」はサイズ・バリエーション別に個別掲載となります。
 掲載のMシェードⅡ梁置きタイプ用の「技術基準確認一覧表」は偏芯基礎に対応しておりません
 下記表にないサイズ・バリエーション及び偏芯基礎につきましては、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。