

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

〔性能区分〕

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域
	戸建・共同	A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2024年3月15日

※使用する製品が、子育てエコホーム支援事業の断熱と防犯の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種/対象デザイン	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	ガラス有りデザイン 31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,61,62	Low-E複層 (G16)	A	CP認定仕様	大	4 3 2 1	001PNV1GDPA4 001PNV1GDPA3 001PNV1GDPA2 001PNV1GDPA1
				ガラス無しデザイン 01,02	-	A	-	大 小	4 3 2 1	001PNV1NDPA4 001PNV1NDPA3 001PNV1NDPA2 001PNV1NDPA1
				ガラス有りデザイン 04,05,07,08	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001VIN2GDPB4 001VIN2GDPB3 001VIN2GDPB2 001VIN2GDPB1
				ガラス無しデザイン 04,05,07,08	-	A	-	大 小	4 3 2 1	001VIN2NDPA4 001VIN2NDPA3 001VIN2NDPA2 001VIN2NDPA1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ピノーザ	ガラス有りデザイン 04,05,07,08	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001VIN2GDPB4 001VIN2GDPB3 001VIN2GDPB2 001VIN2GDPB1
				ガラス無しデザイン 04,05,07,08	-	A	-	大 小	4 3 2 1	001VIN2NDPA4 001VIN2NDPA3 001VIN2NDPA2 001VIN2NDPA1
				ガラス無しデザイン 袖 F I X 04,05,07,08	Low-E複層 (A12)	B	-	大 小	4 3 2 1	001VIN2NDPB4 001VIN2NDPB3 001VIN2NDPB2 001VIN2NDPB1
				ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A20,A22, A25,A28,A30,A31,A34, A35,A38,A39,A40,A41, A42,A43,B11,B13,B14, B15,C11,C12,C13,C18, C19,C20,F13,F14,F15, G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001FN22GDPB4 001FN22GDPB3 001FN22GDPB2 001FN22GDPB1
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	ガラス無しデザイン D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16,G13	-	A	-	大 小	4 3 2 1	001FN22NDPA4 001FN22NDPA3 001FN22NDPA2 001FN22NDPA1
				ガラス無しデザイン (親はガラス無し、子はガラス有 り)	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001FN22KDPB4 001FN22KDPB3 001FN22KDPB2 001FN22KDPB1
				ガラス有りデザイン・袖 F I X A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A20,A22, A25,A28,A30,A31,A34, A35,A38,A39,A40,A41, A42,A43,B11,B13,B14, B15,C11,C12,C13,C18, C19,C20,F13,F14,F15, G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.4 (袖部1.9) 以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001FN22GDPM4 001FN22GDPM3 001FN22GDPM2 001FN22GDPM1
				ガラス無しデザイン 袖 F I X D11,D12,D13,D14,D15, D16,D18,D19,D20,F11, F16,G13	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	B	CP認定仕様	大 小	4 3 2 1	001FN22NDPB4 001FN22NDPB3 001FN22NDPB2 001FN22NDPB1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

〔性能区分〕

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域
	戸建・共同	A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2024年3月15日

※使用する製品が、子育てエコホーム支援事業の断熱と防犯の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種/対象デザイン	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	型番									
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A19,A20, A22,A25,A28,A30,A31, A34,A35,A38,A39,A40, A41,A42,A43,B11,B13, B14,B15,C11,C12,C13, C18,C19,C20,F13,F14, F15,G13,H11,H12,H14, H15,H17,H20,H21	複層 (A12)	C	CP認定仕様	大	4	001FN23GDPC4									
									3	001FN23GDPC3									
									小	2	001FN23GDPC2								
										1	001FN23GDPC1								
										大	4	001FN23NDPA4							
									3		001FN23NDPA3								
小	2	001FN23NDPA2																	
	1	001FN23NDPA1																	
	木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A18,A19,A20, A22,A25,A28,A30,A31, A34,A35,A38,A39,A40, A41,A42,A43,B11,B13, B14,B15,C11,C12,C13, C18,C19,C20,F13,F14, F15,G11,G12,H11,H12, H14,H15,H17,H20,H21	複層 (A12)	C	CP認定仕様	大		4	001FN24GDPC4							
3											001FN24GDPC3								
小										2	001FN24GDPC2								
										1	001FN24GDPC1								
										大	4	001FN24NDPB4							
3											001FN24NDPB3								
小	2	001FN24NDPB2																	
	1	001FN24NDPB1																	
	木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ K2仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A20,A25,A34, A38,A40,A41,B11,C11, C12,C13,G11,G12	ガラス中央部熱貫流率 1.7以下	B	CP認定仕様	大		4	001BF22GDPB4							
3											001BF22GDPB3								
小										2	001BF22GDPB2								
										1	001BF22GDPB1								
										大	4	001BF22NDPA4							
3											001BF22NDPA3								
小	2	001BF22NDPA2																	
	1	001BF22NDPA1																	
	木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K3仕様	H11,H12,H21	Low-E複層 (A11)	C	CP認定仕様	大		4	001BF23GDPC4							
3											001BF23GDPC3								
小										2	001BF23GDPC2								
										1	001BF23GDPC1								
										木造用	ドア交換	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K4仕様	ガラス有りデザイン A11,A12,A13,A14,A15, A16,A17,A20,A25,A34, A38,A40,A41,B11,C11, C12,C13,G11,G12,H11, H12,H21	Low-E複層 (A11)	C	CP認定仕様	大	4
3																			001BF24GDPC3
小	2	001BF24GDPC2																	
	1	001BF24GDPC1																	
	大	4	001BF24NDPB4																
3		001BF24NDPB3																	
小		2	001BF24NDPB2																
		1	001BF24NDPB1																

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域
	戸建・共同	A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2024年3月15日

※使用する製品が、子育てエコホーム支援事業の断熱と防犯の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種/対象デザイン	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	型番
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバSD	ガラス有りデザイン A11,A16,A36,A37,A38, A39,B11,B14,B15,B17, C12	複層 (A12)	C	CP認定仕様	大	4	001FSD3GEPC4
								3	001FSD3GEPC3	
								2	001FSD3GEPC2	
								1	001FSD3GEPC1	
				ガラス無しデザイン D14,D16,D19,D20	-	A	-	大	4	001FSD3NEPA4
								3	001FSD3NEPA3	
								2	001FSD3NEPA2	
								1	001FSD3NEPA1	
ガラス有りデザイン 袖FIX A11,A16,A36,A37,A38, A39,B11,B14,B15,B17, C12	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	C	CP認定仕様	大	4	001FSD3SEPC4				
				3	001FSD3SEPC3					
				2	001FSD3SEPC2					
				1	001FSD3SEPC1					
ガラス無しデザイン 袖 F I X D14,D16,D19,D20	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	C	CP認定仕様	大	4	001FSD3NEPC4				
				3	001FSD3NEPC3					
				2	001FSD3NEPC2					
				1	001FSD3NEPC1					
木造用	ドア交換	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノバSD	A11,A16,A36,A37,A38, B11,B17,C12	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	B	CP認定仕様	大	4	001RSD3GEPB4
								3	001RSD3GEPB3	
								2	001RSD3GEPB2	
								1	001RSD3GEPB1	
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様	36,39,40,41	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	C	CP認定仕様	大	4	001JNV3GEPC4
								3	001JNV3GEPC3	
								2	001JNV3GEPC2	
								1	001JNV3GEPC1	
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	C	CP認定仕様	大	4	001SRN3GEPC4
								3	001SRN3GEPC3	
								2	001SRN3GEPC2	
								1	001SRN3GEPC1	
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様	12,14,15,17,21,22,27, 28,32,33,34,36,44,47, 51,53,54	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	C	CP認定仕様	大	4	001SIJ3GEPC4
								3	001SIJ3GEPC3	
								2	001SIJ3GEPC2	
								1	001SIJ3GEPC1	
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様	12,14,15,17,21,22,27,28	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	C	CP認定仕様	大	4	001WKN3GEPC4
								3	001WKN3GEPC3	
								2	001WKN3GEPC2	
								1	001WKN3GEPC1	
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様	15,22,27,32,34,36, 39,44,45,46,47	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	C	CP認定仕様	大	4	001SMK3GEPC4
								3	001SMK3GEPC3	
								2	001SMK3GEPC2	
								1	001SMK3GEPC1	

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

【性能区分】

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)
省エネ	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)
		1～7地域	4～7地域	5～7地域
	戸建・共同	A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2024年3月15日

※使用する製品が、子育てエコホーム支援事業の断熱と防犯の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種/対象デザイン	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	型番
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸ジュノバ ドライ仕様	36,39,40,41	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	D	CP認定仕様	大	4	001JNV3GEPD4
									3	001JNV3GEPD3
									2	001JNV3GEPD2
									1	001JNV3GEPD1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸セレナ ドライ仕様	32,33,34,36,38,39,40, 41,43,44,47,51,53,54	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	D	CP認定仕様	大	4	001SRN3GEPD4
									3	001SRN3GEPD3
									2	001SRN3GEPD2
									1	001SRN3GEPD1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸彩樹 ドライ仕様	12,14,15,17,21,22,27, 28,32,33,34,36,44,47, 51,53,54	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	D	CP認定仕様	大	4	001SIJ3GEPD4
									3	001SIJ3GEPD3
									2	001SIJ3GEPD2
									1	001SIJ3GEPD1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸和奏 ドライ仕様	12,14,15,17,21,22,27,28	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	D	CP認定仕様	大	4	001WKN3GEPD4
									3	001WKN3GEPD3
									2	001WKN3GEPD2
									1	001WKN3GEPD1
木造用	引戸交換	アルミ熱遮断	玄関引戸MK ドライ仕様	15,22,27,32,34,36, 39,44,45,46,47	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	D	CP認定仕様	大	4	001SMK3GEPD4
									3	001SMK3GEPD3
									2	001SMK3GEPD2
									1	001SMK3GEPD1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸ジュノバ 複層仕様	36	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	E	CP認定仕様	大	4	001JNV4GEPE4
									3	001JNV4GEPE3
									2	001JNV4GEPE2
									1	001JNV4GEPE1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸セレナ 複層仕様	32,33,34,36,44,47,51, 47,51,53,54	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	E	CP認定仕様	大	4	001SRN4GEPE4
									3	001SRN4GEPE3
									2	001SRN4GEPE2
									1	001SRN4GEPE1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸彩樹 複層仕様	12,14,15,17,21,22,27, 32,33,34,36,44,47,51, 53,54	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	E	CP認定仕様	大	4	001SIJ4GEPE4
									3	001SIJ4GEPE3
									2	001SIJ4GEPE2
									1	001SIJ4GEPE1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸和奏 複層仕様	12,14,15,17,21,22,27	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	E	CP認定仕様	大	4	001WKN4GEPE4
									3	001WKN4GEPE3
									2	001WKN4GEPE2
									1	001WKN4GEPE1
木造用	引戸交換	アルミ複層	玄関引戸MK 複層仕様	15,22,27,32,34,36,44, 45,46,47	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	E	CP認定仕様	大	4	001SMK4GEPE4
									3	001SMK4GEPE3
									2	001SMK4GEPE2
									1	001SMK4GEPE1

子育てエコホーム支援事業対象製品一覧（断熱＋防犯：玄関ドア・玄関引戸・アパートドア・出入口・勝手口）

〔性能区分〕

ZEH		1～7地域	3～7地域	4～7地域
	戸建	A (1.9以下)	A (1.9以下)	B (2.3以下)
	共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)
省エネ		1～7地域	4～7地域	5～7地域
	戸建・共同	A・B (2.3以下)	C・D (3.5以下)	E (4.7以下)

() : 熱貫流率

三協立山株式会社 三協アルミ社

2024年3月15日

※使用する製品が、子育てエコホーム支援事業の断熱と防犯の両方の基準を満たす場合に、この表の型番をご利用ください。

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

※1 ファノバSD、防火ファノバSD採風勝手口片引戸、勝手口片引戸の場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

対象	工事方法	建具仕様	シリーズ名	タイプ/窓種/対象デザイン	登録ガラスの仕様 または ガラスの性能	性能区分	防犯 ガラス仕様	サイズ 子育てエコ	サイズ 区分	型番
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん無	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	A	CP認定仕様	大	4	001ALGDPA4
									3	001ALGDPA3
									2	001ALGDPA2
									1	001ALGDPA1
								大	4	001ALGDPB4
									3	001ALGDPB3
									2	001ALGDPB2
								小	1	001ALGDPB1
									大	4
3	001ALGDPC3									
2	001ALGDPC2									
1	001ALGDPC1									
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	アルジオ	勝手口ドア 中さん付	ガラス中央部熱貫流率 1.0以下	A	CP認定仕様	大	4	001ALGDNPA4
									3	001ALGDNPA3
									2	001ALGDNPA2
									1	001ALGDNPA1
								大	4	001ALGDNPB4
									3	001ALGDNPB3
									2	001ALGDNPB2
								小	1	001ALGDNPB1
									大	4
3	001ALGDNPC3									
2	001ALGDNPC2									
1	001ALGDNPC1									
木造用	ドア交換	アルミ樹脂複合	マディオ	採風勝手口ドア	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	B	CP認定仕様	大	4	001MDJDSPB4
									3	001MDJDSPB3
									2	001MDJDSPB2
									1	001MDJDSPB1
								大	4	001MDJDSPC4
									3	001MDJDSPC3
									2	001MDJDSPC2
								小	1	001MDJDSPC1
									大	4
3	001MDJDSPD3									
2	001MDJDSPD2									
1	001MDJDSPD1									