

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノパBSD・防火ファノパBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDGS4
										中	110,000	小	43,000	3	001NVD1NDGS3
										小	74,000	小	43,000	2	001NVD1NDGS2
		ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ付】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルスーパークリアS (A15以上) ベアマルスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	S	U1.5以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	149,000	大	49,000	4	001NVD1NDSS4
										中	110,000	小	43,000	3	001NVD1NDSS3
										小	74,000	小	43,000	2	001NVD1NDSS2
		ノバリス リフォーム玄関ドア 高断熱仕様	【ランマ無】【ランマ付】 (片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルスーパークリアS (A15以上) ベアマルスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD1GDGA4
										中	87,000	小	43,000	3	001NVD1GDGA3
										小	58,000	小	43,000	2	001NVD1GDGA2
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDGA4
										中	87,000	小	43,000	3	001NVD2NDGA3
										小	58,000	小	43,000	2	001NVD2NDGA2
		ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルスーパークリアS (A15以上) ベアマルスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルレイボークリーンS (A15以上) サンパランスアクアグリーン (A15以上) サンパランスピュアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	117,000	大	49,000	4	001NVD2NDSA4
										中	87,000	小	43,000	3	001NVD2NDSA3
										小	58,000	小	43,000	2	001NVD2NDSA2
		ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001NVN2GDGB4
										小		小	32,000	3	001NVN2GDGB3
										小		小	43,000	2	001NVN2GDGB2
ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001NVN2GDGB4		
								中		小	43,000	3	001NVN2GDGB3		
								小		小	43,000	2	001NVN2GDGB2		
ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001NVN2GDGB4		
								中		小	43,000	3	001NVN2GDGB3		
								小		小	43,000	2	001NVN2GDGB2		
ノバリス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもかまたは両方が採光有りデザイン (親子ポスト付) 親ドアが採光有りデザインかつ子ドアが採光無しデザイン (C81を除く)	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4	001NVN2GDGB4		
								中		小	43,000	3	001NVN2GDGB3		
								小		小	43,000	2	001NVN2GDGB2		

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番															
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン 【ランマ付】 (片開き・両開き・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (親子ポスト無) 親・子どもどちらまたは両方が採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスクアグリーン (A15以上) サンバランスクアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGB4														
														3	001NVD2SDGB3														
														小	32,000	2	001NVD2SDGB2												
																1	001NVD2SDGB1												
														4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVD2SDGB4								
																				3	001NVD2SDGB3								
小	43,000	2	001NVD2SDGB2																										
1	001NVD2SDGB1																												
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K2仕様	【ランマ無】 (親子ポスト付) 子ドアに採光有りデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2GDGC4														
														3	001NVD2GDGC3														
														小	32,000	2	001NVD2GDGC2												
																1	001NVD2GDGC1												
														ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ付】 (親子ポスト付) 子ドアに採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	SLGYグリーン (A15以上) SLGJグリーン (A15以上) DLGPクリア (A15以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A15以上) ベアマルチスーパークリアS (A15以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A15以上) ベアマルチレイボークリーンS (A15以上) サンバランスクアグリーン (A15以上) サンバランスクアクリア (A15以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A15以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD2SDGC4
																												3	001NVD2SDGC3
小	32,000	2	001NVD2SDGC2																										
		1	001NVD2SDGC1																										
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ無】 (片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000															4	001NVD3GDGC4
																												3	001NVD3GDGC3
														小	32,000	2	001NVD3GDGC2												
																1	001NVD3GDGC1												
														ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ付】 (片開き・親子) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD3GDSC4
																												3	001NVD3GDSC3
小	32,000	2	001NVD3GDSC2																										
		1	001NVD3GDSC1																										
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ノバス リフォーム玄関ドア K3仕様	【ランマ無・ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000															4	001NVD3GDGD4
																												3	001NVD3GDGD3
														小	32,000	2	001NVD3GDGD2												
																1	001NVD3GDGD1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積積を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
ドア交換 (カバー工 法)	枠：金属製 戸：フラッシュ構造	ノリス リフォーム玄関ドア K4仕様	【ランマ無】 (片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVD4NDGB4			
													3	001NVD4NDGB3			
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001NVD4NDGB2			
													1	001NVD4NDGB1			
			1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					B U2.3以下	大	37,000	4	001NVD4NDSB4				
												3	001NVD4NDSB3				
										4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			小	32,000	2	001NVD4NDSB2
																1	001NVD4NDSB1
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル					C U2.9以下	大	49,000	4	001NVD4NDSB4					
											3	001NVD4NDSB3					
									小	43,000	2	001NVD4NDSB2					
											1	001NVD4NDSB1					
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル					C U2.9以下	大	37,000	4	001NVD4GDGC4					
											3	001NVD4GDGC3					
									小	32,000	2	001NVD4GDGC2					
											1	001NVD4GDGC1					
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	大	37,000	4	001NVD4NDGC4							
									3	001NVD4NDGC3							
							小	32,000	2	001NVD4NDGC2							
									1	001NVD4NDGC1							
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		【ランマ付】 (片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風含む、C15除く) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風含む、C15除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	大	37,000	4	001NVD4GDSC4							
									3	001NVD4GDSC3							
							小	32,000	2	001NVD4GDSC2							
									1	001NVD4GDSC1							
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン 【ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風含む、C15除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D U3.5以下	大	37,000	4	001NVD4GDGD4							
									3	001NVD4GDGD3							
							小	32,000	2	001NVD4GDGD2							
									1	001NVD4GDGD1							
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		【ランマ無】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風除く、C15除く) 【ランマ付】 (片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D U3.5以下	大	37,000	4	001NVD4NDS4							
									3	001NVD4NDS3							
							小	32,000	2	001NVD4NDS2							
									1	001NVD4NDS1							

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番						
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム防火玄関ドア K2仕様	【片開き・親子】全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD2GDGB4					
													3	001NVBD2GDGB3						
													32,000	2	001NVBD2GDGB2					
														1	001NVBD2GDGB1					
														4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4
													3						001NVBD2GDGB3	
2	001NVBD2GDGB2																			
1	001NVBD2GDGB1																			
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォーム防火玄関ドア K4仕様	【片開き・親子】全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVBD4DGC4					
													3	001NVBD4DGC3						
													32,000	2	001NVBD4DGC2					
1	001NVBD4DGC1																			
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K2仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスアクアグリーン (A10以上) サンバランスピュアクリア (A10以上) ペアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001NVA2NDGB4					
													3	001NVA2NDGB3						
													32,000	2	001NVA2NDGB2					
														1	001NVA2NDGB1					
														3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4
													3						001NVA2NDGB3	
2	001NVA2NDGB2																			
1	001NVA2NDGB1																			
ドア交換 (カバー工法)	枠：金属製 戸：断熱フラッシュ構造	ノバリス リフォームアパートドア K4仕様	【ランマ無・ランマ付】全デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001NVA4NDGC4					
													3	001NVA4NDGC3						
													43,000	2	001NVA4NDGC2					
1	001NVA4NDGC1																			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：高断熱フラッシュ構造	プロノーバ	(片開き) 採光無しデザイン	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGS4 001PNV1NDGS3 001PNV1NDGS2 001PNV1NDGS1
			(親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001PNV1NDGA4 001PNV1NDGA3 001PNV1NDGA2 001PNV1NDGA1
			(片開き) 採光有りデザイン (採風を除く)	-	-	S	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Sグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 118,000 中 87,000 小 59,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGS4 001PNV1GDGS3 001PNV1GDGS2 001PNV1GDGS1
			(片開き) 採風デザイン (親子) 採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001PNV1GDGA4 001PNV1GDGA3 001PNV1GDGA2 001PNV1GDGA1
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ビノーザ	(片開き・両開き・親子) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 92,000 中 69,000 小 46,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGA4 001VIN2NDGA3 001VIN2NDGA2 001VIN2NDGA1
			(片開き・両開き・親子・片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスクアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 小	37,000 32,000	4 3 2 1	001VIN2DGB4 001VIN2DGB3 001VIN2DGB2 001VIN2DGB1
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001VIN2DGB4 001VIN2DGB3 001VIN2DGB2 001VIN2DGB1
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.8以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A11以上) DLGPクリア (A11以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークグリーンS (A10以上) ベアマルチEA (G10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスクアクリア (A11以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大 37,000 小 32,000	大 小	37,000 32,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大 49,000 小 43,000	大 小	49,000 43,000	4 3 2 1	001VIN2NDGB4 001VIN2NDGB3 001VIN2NDGB2 001VIN2NDGB1

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番									
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製断熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ2 K2仕様	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDGA4								
										中	69,000			3	001FN32NDGA3								
										小	46,000			2	001FN32NDGA2								
														1	001FN32NDGA1								
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む) ※子ドア採光無し (ポスト付) は、親ドアがP11、P12、P13、P14、P15、P16、P17、P18、P19、R13、L11、L15の場合	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32GDGB4								
														3	001FN32GDGB3								
														2	001FN32GDGB2								
														1	001FN32GDGB1								
			(親子) 子ドア採光無し (ポスト付) ※親ドアがS24、S26、S30、K12、K16、J17、J18、J24、R11、R12、L14、W11、W12、W13、W14、W15、W16、W17、W18の場合	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32GDGC4								
														3	001FN32GDGC3								
														2	001FN32GDGC2								
														1	001FN32GDGC1								
		(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN32NDSA4									
									中	69,000			3	001FN32NDSA3									
													2	001FN32NDSA2									
									小	46,000			1	001FN32NDSA1									
									(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下			-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大		大	37,000	4	001FN32SDGB4
																						3	001FN32SDGB3
																						2	001FN32SDGB2
																						1	001FN32SDGB1
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大		大	49,000	4			001FN32SDGB4												
								3			001FN32SDGB3												
								2			001FN32SDGB2												
								1			001FN32SDGB1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番				
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ(B K4仕様)	(片開き・両開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども採光無しデザイン	-	-	B U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34NDGB4				
													3	001FN34NDGB3				
							4～7地域					子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	49,000	4	001FN34NDGB4
																	3	001FN34NDGB3
							小	32,000	2	001FN34NDGB2								
									1	001FN34NDGB1								
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む、J23を除く)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDGC4				
													3	001FN34GDGC3				
														小	32,000	2	001FN34GDGC2	
																1	001FN34GDGC1	
		(片開き) スタンドガラスデザイン (J23)	-	-	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDSC4					
												3	001FN34GDSC3					
														小	32,000	2	001FN34GDSC2	
																1	001FN34GDSC1	
(両開き・親子) スタンドガラスデザイン (J23)	-	-	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34GDSD4							
										3	001FN34GDSD3							
												小	32,000	2	001FN34GDSD2			
														1	001FN34GDSD1			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGC4							
										3	001FN34SDGC3							
												小	32,000	2	001FN34SDGC2			
														1	001FN34SDGC1			
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を含む)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D U3.5以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001FN34SDGD4							
										3	001FN34SDGD3							
												小	32,000	2	001FN34SDGD2			
														1	001FN34SDGD1			

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BF32NDGA4
										中	69,000			3	001BF32NDGA3
										小	46,000			2	001BF32NDGA2
										小	46,000			1	001BF32NDGA1
		1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BF32GDGB4								
				大	37,000	3	001BF32GDGB3								
				小	32,000	2	001BF32GDGB2								
				小	32,000	1	001BF32GDGB1								
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BF32GDGB4										
		大	49,000	3	001BF32GDGB3										
		小	43,000	2	001BF32GDGB2										
		小	43,000	1	001BF32GDGB1										
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ2 K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001BF34NDGB4
										大	37,000			3	001BF34NDGB3
										小	32,000			2	001BF34NDGB2
										小	32,000			1	001BF34NDGB1
		4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001BF34NDGB4								
				大	49,000	3	001BF34NDGB3								
				小	43,000	2	001BF34NDGB2								
				小	43,000	1	001BF34NDGB1								
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BF34GDGC4										
		大	37,000	3	001BF34GDGC3										
		小	32,000	2	001BF34GDGC2										
		小	32,000	1	001BF34GDGC1										

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分		型番
						A	U1.9以下							1～8地域 ※1	大	
ドア交換 (はつり工 法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	ファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもどちらも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN22NDGA4	
															3	001FN22NDGA3
															2	001FN22NDGA2
															1	001FN22NDGA1
			(親子) 親・子どもどちらもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22KDBG4			
													3	001FN22KDBG3		
													2	001FN22KDBG2		
													1	001FN22KDBG1		
			4～7地域	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22KDBG4				
												3	001FN22KDBG3			
												2	001FN22KDBG2			
												1	001FN22KDBG1			
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22GDGB4			
													3	001FN22GDGB3		
													2	001FN22GDGB2		
													1	001FN22GDGB1		
			4～7地域	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22GDGB4				
												3	001FN22GDGB3			
												2	001FN22GDGB2			
												1	001FN22GDGB1			
			(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22NDGB4			
													3	001FN22NDGB3		
													2	001FN22NDGB2		
													1	001FN22NDGB1		
4～7地域	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22NDGB4							
									3	001FN22NDGB3						
									2	001FN22NDGB2						
									1	001FN22NDGB1						
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN22SDGB4						
										3	001FN22SDGB3					
										2	001FN22SDGB2					
										1	001FN22SDGB1					
4～7地域	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	49,000	4	001FN22SDGB4							
									3	001FN22SDGB3						
									2	001FN22SDGB2						
									1	001FN22SDGB1						

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノバ K3仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FN23NDGA4
										中	69,000			3	001FN23NDGA3
										小	46,000			2	001FN23NDGA2
			小	43,000	1	001FN23NDGA1									
			(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23GDGC4		
										中	37,000	3	001FN23GDGC3		
		小								32,000	2	001FN23GDGC2			
		小	32,000	1	001FN23GDGC1										
		ファノバ K3仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGB4		
										中	37,000	3	001FN23SDGB3		
										小	32,000	2	001FN23SDGB2		
			小	32,000	1	001FN23SDGB1									
(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下		普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN23SDGC4				
								中	37,000	3	001FN23SDGC3				
		小						32,000	2	001FN23SDGC2					
小	32,000	1	001FN23SDGC1												
ファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子ども両方採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24NDGB4				
								中	37,000	3	001FN24NDGB3				
								小	32,000	2	001FN24NDGB2				
	小	32,000	1	001FN24NDGB1											
	(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	49,000	4	001FN24NDGB4				
								中	49,000	3	001FN24NDGB3				
小								43,000	2	001FN24NDGB2					
小	43,000	1	001FN24NDGB1												
(片開き・両開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FN24GDGC4					
							中	37,000	3	001FN24GDGC3					
							小	32,000	2	001FN24GDGC2					
小	32,000	1	001FN24GDGC1												

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	ファノバ K4仕様	(片袖FIX・両袖FIX) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001FN24SDGC4
												3	001FN24SDGC3	
						2	001FN24SDGC2							
		(片袖FIX・両袖FIX) 採光有りデザイン (採風を除く)	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域	37,000				4	001FN24SDGD4	
								3				001FN24SDGD3		
					2	001FN24SDGD2								
(片袖FIX・両袖FIX) 採風デザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	E	U4.7以下	5～7地域	37,000	4	001FN24SDGE4						
						3	001FN24SDGE3							
			2	001FN24SDGE2										
			1	001FN24SDGE1										
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火ドアファノバ K2仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	92,000	4	001BF22NDGA4
												3	001BF22NDGA3	
						2	001BF22NDGA2							
		(片開き) 採光有りデザイン (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	37,000				4	001BF22GDGB4	
								3				001BF22GDGB3		
					2	001BF22GDGB2								
			1	001BF22GDGB1										
			4	001BF22GDGB4										
			3	001BF22GDGB3										
			2	001BF22GDGB2										
			1	001BF22GDGB1										
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K3仕様	(片開き・親子) 全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001BF23DGC4
												3	001BF23DGC3	
											小	32,000	2	001BF23DGC2
											小	1	001BF23DGC1	
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：フラッシュ構造	防火ドアファノバ K4仕様	(片開き) 採光無しデザイン (親子) 親・子どもも採光無しデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001BF24NDGB4
												3	001BF24NDGB3	
						2	001BF24NDGB2							
					1	001BF24NDGB1								
		(片開き) 採光有りデザイン (採風を含む) (親子) 親・子どもまたは両方が採光有りデザイン (採風を含む)	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	49,000				4	001BF24NDGB4	
								3				001BF24NDGB3		
			2	001BF24NDGB2										
			1	001BF24NDGB1										
			4	001BF24DGC4										
			3	001BF24DGC3										
			2	001BF24DGC2										
			1	001BF24DGC1										

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0m以上1.6m未満 2：開き戸1.6m以上1.8m未満 引戸1.6m以上2.8m未満 3：開き戸1.8m以上2.8m未満 引戸2.8m以上3.0m未満 4：開き戸2.8m以上 引戸3.0m以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番			
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	ファノノバSD ※2	(片引き戸) 採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001FSD3NEGA4		
										中	69,000			3	001FSD3NEGA3		
										小	46,000			2	001FSD3NEGA2		
			小	43,000	1	001FSD3NEGA1											
			(片引き戸) 採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FSD3GEGB4				
										小	32,000	3	001FSD3GEGB3				
		小								32,000	2	001FSD3GEGB2					
		小	49,000	1	001FSD3GEGB1												
		(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.4以下	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FSD3NEGB4				
										小	32,000	3	001FSD3NEGB3				
										小	32,000	2	001FSD3NEGB2				
										小	32,000	1	001FSD3NEGB1				
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル									大	49,000	4	001FSD3NEGB4				
										小	43,000	3	001FSD3NEGB3				
		小	43,000	2	001FSD3NEGB2												
小	43,000	1	001FSD3NEGB1														
(半袖FIX片引き戸・袖FIX片引き戸) 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.6以下	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001FSS3NEGB4						
								小	32,000	3	001FSS3NEGB3						
								小	32,000	2	001FSS3NEGB2						
								小	32,000	1	001FSS3NEGB1						
								4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001FSS3NEGB4				
										小	43,000	3	001FSS3NEGB3				
小	43,000	2	001FSS3NEGB2														
小	43,000	1	001FSS3NEGB1														
引戸交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：フラッシュ構造	防火ファノノバSD ※2	(片引き戸) 全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	32,000	4	001RSD3GEGB4		
										小	32,000			3	001RSD3GEGB3		
										小	32,000			2	001RSD3GEGB2		
										小	32,000			1	001RSD3GEGB1		
										4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル			大	49,000	4	001RSD3GEGB4
														小	43,000	3	001RSD3GEGB3
小	43,000	2	001RSD3GEGB2														
小	43,000	1	001RSD3GEGB1														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ窓リノベ	補助額/1セット窓リノベ	サイズ子育てエコ	補助額/1セット子育てエコ	サイズ区分	型番				
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	アパートドアAX2 K2仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001AX22NDGA4			
										3	001AX22NDGA3							
										2	001AX22NDGA2							
			小	46,000	小	43,000	1	001AX22NDGA1										
			【ランマ無・ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスクアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001AX22GDGB4			
										3	001AX22GDGB3							
		2								001AX22GDGB2								
		小	32,000	小	32,000	1	001AX22GDGB1											
		【ランマ付】採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスクアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001AX22NDGB4				
									3	001AX22NDGB3								
									2	001AX22NDGB2								
		小	32,000	小	32,000	1	001AX22NDGB1											
【ランマ付】採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 1.9以下	SLGYグリーン (A10以上) SLGJグリーン (A10以上) DLGPクリア (A10以上) ベアマルチスーパーグリーンS (A10以上) ベアマルチスーパークリアS (A10以上) ベアマルチスーパーブロンズ (A10以上) ベアマルチレイボークリーンS (A10以上) ベアマルチEA (A12またはG10以上) サンバランスクアグリーン (A10以上) サンバランスクアクリア (A10以上) ベアレックスヒートガードグリーン (A10以上)	B	U2.3以下	3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000	4	001AX22GDGB4						
							3	001AX22GDGB3										
							2	001AX22GDGB2										
					小	43,000	小	43,000	1	001AX22GDGB1								
					アパートドアAX2 K3仕様	【ランマ無】採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000	4	001AX23NDGC4
													3	001AX23NDGC3				
2	001AX23NDGC2																	
小	43,000	小	43,000	1		001AX23NDGC1												
【ランマ無】採光有りデザイン	-	-	-	C		U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000	4	001AX23GDGC4				
									3	001AX23GDGC3								
					2				001AX23GDGC2									
小	43,000	小	43,000	1	001AX23GDGC1													

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番							
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K3仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX23NDGD4							
							3	001AX23NDGD3													
							2	001AX23NDGD2													
							1	001AX23NDGD1													
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 2.9以下	普通複層ガラス (A11以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX23GSGC4							
				3	001AX23GSGC3																
				2	001AX23GSGC2																
				1	001AX23GSGC1																
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 K4仕様	[ランマ無し] 採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX24NDGC4							
							3	001AX24NDGC3													
							2	001AX24NDGC2													
							1	001AX24NDGC1													
						[ランマ無し] 採光有りデザイン	-	-					C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX24GDGC4
							3	001AX24GDGC3													
							2	001AX24GDGC2													
							1	001AX24GDGC1													
			[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX24NDGD4							
				3	001AX24NDGD3																
				2	001AX24NDGD2																
				1	001AX24NDGD1																
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 3.4以下	普通複層ガラス (A6以上)	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001AX24GSGC4							
				3	001AX24GSGC3																
				2	001AX24GSGC2																
				1	001AX24GSGC1																
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	アパートドアAX2 一般仕様	[ランマ付] 採光無しデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX25NDGD4							
							3	001AX25NDGD3													
							2	001AX25NDGD2													
							1	001AX25NDGD1													
			[ランマ付] 採光有りデザイン	ガラス中央部熱貫流率 6.0以下	単板ガラス	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001AX25GDGD4							
				3	001AX25GDGD3																
				2	001AX25GDGD2																
				1	001AX25GDGD1																

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考ガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2) × 枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分		適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
						A	U1.9以下								
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属製熱遮断構造 戸：断熱フラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K2仕様	採光無しデザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	92,000	大	49,000	4	001BA22NDGA4
										中	69,000			3	001BA22NDGA3
										小	46,000			2	001BA22NDGA2
			採光有りデザイン	-	-	B	U2.3以下	1・2地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA22GDGB4		
										中	37,000	3	001BA22GDGB3		
										小	32,000	2	001BA22GDGB2		
3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001BA22GDGB4										
小		43,000	3	001BA22GDGB3											
ドア交換 (はつり工法)	枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	防火アパートドアAX2 K4仕様	採光無しデザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	大	49,000	4	001BA24NDGC4
										中	49,000			3	001BA24NDGC3
										小	43,000			2	001BA24NDGC2
			採光有りデザイン	-	-	D	U3.5以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	4	001BA24GDGD4		
										中	37,000	3	001BA24GDGD3		
										小	32,000	2	001BA24GDGD2		
3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001BA24GDGD4										
小		43,000	3	001BA24GDGD3											
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア アルビネRX	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001TAR2GDGB4
										中	37,000			3	001TAR2GDGB3
										小	32,000			2	001TAR2GDGB2
			全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TAR2GDGB4		
										中	49,000	3	001TAR2GDGB3		
										小	43,000	2	001TAR2GDGB2		
3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TAR2GDGB4										
小		43,000	3	001TAR2GDGB3											
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プリオス	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001TPO2GDGB4
										中	37,000			3	001TPO2GDGB3
										小	32,000			2	001TPO2GDGB2
			全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TPO2GDGB4		
										中	49,000	3	001TPO2GDGB3		
										小	43,000	2	001TPO2GDGB2		
3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TPO2GDGB4										
小		43,000	3	001TPO2GDGB3											
ドア交換 (はつり工法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンテノール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル	大	37,000	大	37,000	4	001TST2GDGB4
										中	37,000			3	001TST2GDGB3
										小	32,000			2	001TST2GDGB2
			全デザイン	-	-	B	U2.3以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TST2GDGB4		
										中	49,000	3	001TST2GDGB3		
										小	43,000	2	001TST2GDGB2		
3～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 ZEHLレベル	大	49,000	4	001TST2GDGB4										
小		43,000	3	001TST2GDGB3											

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積積を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロフィールズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPF2GDGB4
												3	001TPF2GDGB3		
												2	001TPF2GDGB2		
												1	001TPF2GDGB1		
												大	49,000	4	001TPF2GDGB4
												3	001TPF2GDGB3		
2	001TPF2GDGB2														
1	001TPF2GDGB1														
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TPF2GDGB4	
											3	001TPF2GDGB3			
											2	001TPF2GDGB2			
											1	001TPF2GDGB1			
											大	43,000	4	001TPF2GDGB4	
											3	001TPF2GDGB3			
2	001TPF2GDGB2														
1	001TPF2GDGB1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンセレーネ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSS2GDGB4
												3	001TSS2GDGB3		
												2	001TSS2GDGB2		
												1	001TSS2GDGB1		
												大	49,000	4	001TSS2GDGB4
												3	001TSS2GDGB3		
2	001TSS2GDGB2														
1	001TSS2GDGB1														
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSS2GDGB4	
											3	001TSS2GDGB3			
											2	001TSS2GDGB2			
											1	001TSS2GDGB1			
											大	43,000	4	001TSS2GDGB4	
											3	001TSS2GDGB3			
2	001TSS2GDGB2														
1	001TSS2GDGB1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロミューズ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPM2GDGB4
												3	001TPM2GDGB3		
												2	001TPM2GDGB2		
												1	001TPM2GDGB1		
												大	49,000	4	001TPM2GDGB4
												3	001TPM2GDGB3		
2	001TPM2GDGB2														
1	001TPM2GDGB1														
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TPM2GDGB4	
											3	001TPM2GDGB3			
											2	001TPM2GDGB2			
											1	001TPM2GDGB1			
											大	43,000	4	001TPM2GDGB4	
											3	001TPM2GDGB3			
2	001TPM2GDGB2														
1	001TPM2GDGB1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSN2GDGB4
												3	001TSN2GDGB3		
												2	001TSN2GDGB2		
												1	001TSN2GDGB1		
												大	49,000	4	001TSN2GDGB4
												3	001TSN2GDGB3		
2	001TSN2GDGB2														
1	001TSN2GDGB1														
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSN2GDGB4	
											3	001TSN2GDGB3			
											2	001TSN2GDGB2			
											1	001TSN2GDGB1			
											大	43,000	4	001TSN2GDGB4	
											3	001TSN2GDGB3			
2	001TSN2GDGB2														
1	001TSN2GDGB1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSN3GDGC4
												3	001TSN3GDGC3		
												2	001TSN3GDGC2		
												1	001TSN3GDGC1		
												大	32,000	4	001TSN3GDGC4
												3	001TSN3GDGC3		
2	001TSN3GDGC2														
1	001TSN3GDGC1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンナチュレK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSN4GDGC4
												3	001TSN4GDGC3		
												2	001TSN4GDGC2		
												1	001TSN4GDGC1		
												大	32,000	4	001TSN4GDGC4
												3	001TSN4GDGC3		
2	001TSN4GDGC2														
1	001TSN4GDGC1														
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TEM2GDGB4
												3	001TEM2GDGB3		
												2	001TEM2GDGB2		
												1	001TEM2GDGB1		
												大	49,000	4	001TEM2GDGB4
												3	001TEM2GDGB3		
2	001TEM2GDGB2														
1	001TEM2GDGB1														
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TEM2GDGB4	
											3	001TEM2GDGB3			
											2	001TEM2GDGB2			
											1	001TEM2GDGB1			
											大	43,000	4	001TEM2GDGB4	
											3	001TEM2GDGB3			
2	001TEM2GDGB2														
1	001TEM2GDGB1														

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノノバSD・防火ファノノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積積を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TEM3GDGC4
											3			001TEM3GDGC3
											小	32,000	2	001TEM3GDGC2
												1	001TEM3GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスマリエK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TEM4GDGC4
											3			001TEM4GDGC3
											小	32,000	2	001TEM4GDGC2
												1	001TEM4GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL2GDGB4
											3		001TSL2GDGB3	
									小	32,000	2	001TSL2GDGB2		
									1		001TSL2GDGB1			
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TSL2GDGB4	
						小	43,000			2	001TSL2GDGB2			
											1	001TSL2GDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL3GDGC4
											3			001TSL3GDGC3
											小	32,000	2	001TSL3GDGC2
												1	001TSL3GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンシルK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSL4GDGC4
											3			001TSL4GDGC3
											小	32,000	2	001TSL4GDGC2
												1	001TSL4GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデカK2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD2GDGB4
											3		001TSD2GDGB3	
									小	32,000	2	001TSD2GDGB2		
									1		001TSD2GDGB1			
							4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル		大	49,000	4	001TSD2GDGB4	
						小	43,000			2	001TSD2GDGB2			
											1	001TSD2GDGB1		
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデカK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD3GDGC4
											3			001TSD3GDGC3
											小	32,000	2	001TSD3GDGC2
												1	001TSD3GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンデカK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSD4GDGC4
											3			001TSD4GDGC3
											小	32,000	2	001TSD4GDGC2
												1	001TSD4GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSP3GDGC4
											3			001TSP3GDGC3
											小	32,000	2	001TSP3GDGC2
												1	001TSP3GDGC1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンプリマK4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル		大	37,000	4	001TSP4GDGC4
											3			001TSP4GDGC3
											小	32,000	2	001TSP4GDGC2
												1	001TSP4GDGC1	

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積積を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア サンフォルテ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSF2GDGB4											
														3	001TSF2GDGB3											
												小	32,000	2	001TSF2GDGB2											
														1	001TSF2GDGB1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSF2GDGB4
																									3	001TSF2GDGB3
小	43,000	2	001TSF2GDGB2																							
		1	001TSF2GDGB1																							
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K2仕様	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TWS2GDGB4											
														3	001TWS2GDGB3											
												小	32,000	2	001TWS2GDGB2											
														1	001TWS2GDGB1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TWS2GDGB4
																									3	001TWS2GDGB3
小	43,000	2	001TWS2GDGB2																							
		1	001TWS2GDGB1																							
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K3仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TWS3GDGC4											
														3	001TWS3GDGC3											
												小	32,000	2	001TWS3GDGC2											
														1	001TWS3GDGC1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル										大	37,000	4	001TWS4GDGC4
																									3	001TWS4GDGC3
小	32,000	2	001TWS4GDGC2																							
		1	001TWS4GDGC1																							
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア 和彩K4仕様	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TAE2GDGB4											
														3	001TAE2GDGB3											
												小	32,000	2	001TAE2GDGB2											
														1	001TAE2GDGB1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TAE2GDGB4
																									3	001TAE2GDGB3
小	43,000	2	001TAE2GDGB2																							
		1	001TAE2GDGB1																							
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロシエ	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TPS2GDGB4											
														3	001TPS2GDGB3											
												小	32,000	2	001TPS2GDGB2											
														1	001TPS2GDGB1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TPS2GDGB4
																									3	001TPS2GDGB3
小	43,000	2	001TPS2GDGB2																							
		1	001TPS2GDGB1																							
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア スイトヴェール	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル				大	37,000	4	001TSV2GDGB4											
														3	001TSV2GDGB3											
												小	32,000	2	001TSV2GDGB2											
														1	001TSV2GDGB1											
												4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TSV2GDGB4
																									3	001TSV2GDGB3
小	43,000	2	001TSV2GDGB2																							
		1	001TSV2GDGB1																							

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノバSD・防火ファノバSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積積を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア グラスタイル	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TEG2GDGB4
												3			001TEG2GDGB3
												2			001TEG2GDGB2
												1			001TEG2GDGB1
												大	49,000	4	001TEG2GDGB4
												3			001TEG2GDGB3
2			001TEG2GDGB2												
1			001TEG2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア エスタシア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TET2GDGB4
												3			001TET2GDGB3
												2			001TET2GDGB2
												1			001TET2GDGB1
												大	49,000	4	001TET2GDGB4
												3			001TET2GDGB3
2			001TET2GDGB2												
1			001TET2GDGB1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール グラスタイル	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBG4GDGC4
												3			001TBG4GDGC3
												2			001TBG4GDGC2
												1			001TBG4GDGC1
												大	32,000	4	001TBG4GDGC4
												3			001TBG4GDGC3
2			001TBG4GDGC2												
1			001TBG4GDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール II	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TB24GDGC4
												3			001TB24GDGC3
												2			001TB24GDGC2
												1			001TB24GDGC1
												大	32,000	4	001TB24GDGC4
												3			001TB24GDGC3
2			001TB24GDGC2												
1			001TB24GDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア ペルバーD>SW	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBB4GDGC4
												3			001TBB4GDGC3
												2			001TBB4GDGC2
												1			001TBB4GDGC1
												大	32,000	4	001TBB4GDGC4
												3			001TBB4GDGC3
2			001TBB4GDGC2												
1			001TBB4GDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：フラッシュ構造	取替用玄関ドア カピオスベルビュール	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TB14GDGC4
												3			001TB14GDGC3
												2			001TB14GDGC2
												1			001TB14GDGC1
												大	32,000	4	001TB14GDGC4
												3			001TB14GDGC3
2			001TB14GDGC2												
1			001TB14GDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートAD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKD4NDGC4
												3			001TKD4NDGC3
												2			001TKD4NDGC2
												1			001TKD4NDGC1
												大	32,000	4	001TKD4NDGC4
												3			001TKD4NDGC3
2			001TKD4NDGC2												
1			001TKD4NDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア アパートAE	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TKE4NDGC4
												3			001TKE4NDGC3
												2			001TKE4NDGC2
												1			001TKE4NDGC1
												大	32,000	4	001TKE4NDGC4
												3			001TKE4NDGC3
2			001TKE4NDGC2												
1			001TKE4NDGC1												
ドア交換 (はつり工 法)	戸：高断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア プロセレーネ	全デザイン	-	-	A	U1.9以下	1～8地域 ※1	先進的窓リノベ2024事業 Aグレード または 子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル			大	92,000	4	001TPR2GDGA4
												中	69,000	3	001TPR2GDGA3
												大	49,000	4	001TPR2GDGA4
												中	43,000	3	001TPR2GDGA3
												小	46,000	2	001TPR2GDGA2
												小	46,000	1	001TPR2GDGA1

先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業対象製品一覧【玄関ドア・スライディングドア（カバー工法・はつり工法）】

三協立山株式会社 三協アルミ社

参考にガラス例を記載しておりますが、発注の際にはガラス性能要件に適合しているか、ガラスメーカー様またはガラス取扱い業者様へご確認をお願いいたします。（記載していないガラスでも、ガラス性能または仕様要件を満たしていればご使用になれます）

サイズ区分 1：開き戸・引戸1.0㎡以上1.6㎡未満 2：開き戸1.6㎡以上1.8㎡未満 引戸1.6㎡以上2.8㎡未満 3：開き戸1.8㎡以上2.8㎡未満 引戸2.8㎡以上3.0㎡未満 4：開き戸2.8㎡以上 引戸3.0㎡以上

2024年4月30日

※1 子育てエコホーム支援事業の適用地域は1～7地域です。 ※2 ファノールBSD・防火ファノールBSDの場合は、「(枠W寸法×1/2)×枠H寸法」にて面積値を算出してください。

工事種類	建具仕様	シリーズ名	デザイン/枠種	ガラス性能または仕様要件 (袖・ランマ)	袖・ランマガラス (例)	性能区分	適用地域	対象となる制度	サイズ 窓リノベ	補助額/1セット 窓リノベ	サイズ 子育てエコ	補助額/1セット 子育てエコ	サイズ 区分	型番	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォース	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRF2GDGB4
												3			001TRF2GDGB3
												2			001TRF2GDGB2
												1			001TRF2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TRF2GDGB4	
											3			001TRF2GDGB3	
											2			001TRF2GDGB2	
											1			001TRF2GDGB1	
引戸交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア ラフォースSD	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TRS2GDGC4
												3			001TRS2GDGC3
												2			001TRS2GDGC2
												1			001TRS2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型玄関ドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBR2GDGC4
												3			001TBR2GDGC3
												2			001TBR2GDGC2
												1			001TBR2GDGC1
ドア交換 (はつり工 法)	戸：断熱フラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型スライディングドア	全デザイン	-	-	B	U2.3以下	1～3地域	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TBS2GDGB4
												3			001TBS2GDGB3
												2			001TBS2GDGB2
												1			001TBS2GDGB1
4～7地域	子育てエコホーム支援事業 ZEHレベル										大	49,000	4	001TBS2GDGB4	
											3			001TBS2GDGB3	
											2			001TBS2GDGB2	
											1			001TBS2GDGB1	
ドア交換 (はつり工 法)	戸：ハニカムフラッシュ構造	取替用玄関ドア 防火F型アパートドア	全デザイン	-	-	C	U2.9以下	4～7地域 (共同住宅)	子育てエコホーム支援事業 省エネ基準レベル			大	37,000	4	001TAP2NDGC4
												3			001TAP2NDGC3
												2			001TAP2NDGC2
												1			001TAP2NDGC1